



Artikelnummer Systemhalter: 717020, 717030, 717100, 717200 717300





Laufsteg Otto Lehmann GmbH 93073 Neutraubling 08 DIN EN 516:2006 Not. St. 0036 2400; p ≥ 1,5 kN; max. Durchbiegung kleiner 15 mm; LST Ref Nr : 2400 0001

Stückliste:

- 1 Aufsätze
- (2) Bitumenplatte
- 3 9 St. Spenglerschraube 4,5 x 30 mm DIN 7995, A2 Edelstahl, Pozidriv-Kreuzschlitz, mit Scheibe ø 15 mm aus A2-Edelstahl

Bei Dacheinbauteilen auf Metalldachplatte für Bitumen-/ Foliendach gilt:

Die Metalldachplatte für Bitumen-/ Foliendach (2) muß zusätzlich mit den mitgelieferten Spenglerschrauben (3) laut Bild 1 und Bild 2 auf der Schalung befestigt werden.

Die Aufsätze (1) werden von oben in den Adapter der Bitumenplatte (2) gedrückt und nach unten gezogen, bis der Sicherungsbolzen einclickt.

Die Metalldachplatte ist nach den einschlägigen Normen und Richtlinien einzudecken bzw. abzudichten. Zur Auslegung des Schneefangsystems ist die DIN EN 1991-1-3 zu berücksichtigen.

Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen. Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

