

# Leistungserklärung

**Ref.-Nr.: 2456.0001**

Im Anhang gelistete Artikel

**Einrichtungen zum Betreten des Daches DIN EN 516  
Sicherheits-Laufroste aus Kupfer Klasse 1, Typ A**

Gilt für Einrichtungen die mit der tragenden Konstruktion geeigneter Dächer verbunden sind und zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandhaltung von Anlagen oberhalb der Dachfläche betreten und begangen werden können.



Otto Lehmann GmbH  
Berliner Straße 21  
93073 Neutraubling

## System 3

Dieser Leistungsbeschreibung liegt eine Prüfung durch den TÜV SÜD, München, als auch eine LGA Typenprüfung nach DIN EN 516 mit Prüfberichtberichten, TÜV SÜD Zertifikat sowie eine registrierten Typenstatik zugrunde.

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheits-Laufroste.

Die notifizierte Stelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Kenn-Nummer 0036 - hat die Erstprüfung der Produkte und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Statische Festigkeit: $p \geq 1,5 \text{ kN}$ ; max. Durchbiegung 1/100 der Stützweite: kleiner 15mm	DIN EN 516:2006
Brandverhalten Ausführung gegen äußere Brandeinwirkung	A1; B <sub>Dach</sub>	
Dauerhaftigkeit der mechanischen Festigkeit	Abschnitt 5	

Tabelle 2 (Sicherheits-Laufroste aus Kupfer)								
Typ	400	600	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Stützweite (cm)	30	50	70	max. 81,5	max. 98,5		max. 94,5	
max. Einzellast (kN)	> 1,50			1,50				
Durchbiegung (cm)	in jedem Fall wesentlich kleiner $\frac{\text{Stützweite}}{100}$ nach DIN EN 516				bei Verwendung als Zweifeld- und Dreifeldsystem			

Franz Ehl, Geschäftsführung; Ludwig Haimerl, Geschäftsführung

Name und Funktion

Neutraubling, den 05.06.2013

Ort/Datum

**OTTO LEHMANN GMBH**

Unterschrift

Einrichtungen zum Betreten des Daches DIN EN 516  
Sicherheits-Laufroste aus Kupfer Klasse 1, Typ A

Anhang:

Teilegruppe	Teilenummer	Bezeichnung
2456	7268045001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 400
2456	7268065001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 600
2456	7268085001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 800
2456	7268105001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 1000
2456	7268155001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 1500
2456	7268205001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 2000
2456	7268255001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 2500
2456	7268305001000	CU-SICHERH.LAUFROST TYP 3000